




Integra3

## Cerradura ML3 / ML3K

- ☐ Instalación autónoma (no necesita cableado)
- ☐ Se puede instalar en cualquier tipo de puerta
- ☐ Con o sin teclado
- ☐ Funciona con tarjetas de banda magnética estándar ISO/ABA de alta o baja coercitividad
- ☐ Memoria no volátil
- ☐ Registro auditor: guarda en memoria las últimas 1200 aperturas incluyendo accesos no válidos
- ☐ Hasta 3000 usuarios por cerradura
- ☐ La cerradura asegura la lectura correcta de la tarjeta haciéndolo dos veces, durante la inserción y durante la retirada de la misma
- ☐ LEDs de color verde y rojo para indicar el estado de la cerradura
- ☐ Aviso de baterías bajas
- ☐ Programable en Modo Oficina (Paso libre)
- ☐ Tiempo durante el cual la puerta permanece abierta programable y cierre automático
- ☐ Función anti-pánico: La manilla retrae la palanca y el picaporte desde dentro
- ☐ Incluye un reloj/calendario de bajo consumo para controlar los turnos y horarios
- ☐ Diseño sin tornillos a la vista
- ☐ Acabado: Cromo mate
- ☐ Manillas: Toledo o Granada
- ☐ Adecuado para exteriores, soporta condiciones atmosféricas extremas
- ☐ Dimensiones: 240 x 80 x 46 mm
- ☐ Temperatura: con pilas alcalinas estándar: 0 °C / 65 °C
- ☐ Humedad: hasta el 95% sin condensación
- ☐ Alimentación: 4 pilas alcalinas AA de 1,5V tipo LR6 (incluidas), duración aprox. 4 años
- ☐ Consumo en reposo: 20mA
- ☐ Peso: 4300 gr




### Picaportes



#### ANSI

- Certificada ANSI Grado 1
- Aprobado UL
- Testado en 800.000 ciclos
- Picaporte de 3 piezas
- Picaporte de seguridad
- Pin de seguridad extra largo
- Guarda mano
- Entrada de 70 mm
- Frente de 32 mm
- Función anti-pánico



#### Tubular

- Certificado ANSI Grado 2
- Testado 400.000 ciclos
- Picaporte de seguridad
- No guarda mano
- Entrada de 60/70 mm
- Frente de 20/23 mm

Compatible con el sistema de cerraduras electrónicas Onity Integra3