

Onity

A UTC Fire & Security Company

Integra3

Cerradura ML3 Basic

- ☐ Instalación autónoma (no necesita cableado)
- ☐ Se puede instalar en cualquier tipo de puerta
- ☐ Con o sin teclado
- ☐ Funciona con tarjetas de banda magnética estándar ISO/ABA de alta o baja coercitividad

- ☐ Memoria no volátil
- ☐ Registro auditor: guarda en memoria las últimas 1200 aperturas incluyendo accesos no válidos
- ☐ Hasta 3000 usuarios por cerradura

- ☐ La cerradura asegura la lectura correcta de la tarjeta haciéndolo dos veces, durante la inserción y durante la retirada de la misma
- ☐ LEDs de color verde y rojo para indicar el estado de la cerradura
- ☐ Aviso de baterías bajas
- ☐ Programable en Modo Oficina (Paso libre)
- ☐ Incluye un reloj/calendario de bajo consumo para controlar los turnos y horarios
- ☐ Tiempo durante el cual la puerta permanece abierta programable y cierre automático
- ☐ Función anti-pánico: La manilla retrae la palanca y el picaporte desde dentro
- ☐ Apertura de emergencia mecánica disponible con picaporte EURO (opcional)

- ☐ Diseño sin tornillos a la vista
- ☐ Acabado: Cromo mate
- ☐ Manillas: Toledo o Granada
- ☐ Adecuado para exteriores, soporta condiciones atmosféricas extremas

- ☐ Dimensiones: 285 x 72 x 50 mm
- ☐ Temperatura: con pilas alcalinas estándar: 0 °C / 65 °C
- ☐ Humedad: hasta el 95% sin condensación
- ☐ Alimentación: 4 pilas alcalinas AA de 1,5V tipo LR6 (incluidas), duración aprox. 4 años
- ☐ Consumo en reposo: 20mA
- ☐ Peso: 3800 gr



Compatible con Picaportes:

- EURO
- ANSI
- DIN
- Tubular
- Interconectada - Tubular (CIT)
- Barra anti-pánico
- Cerradura corredera

Compatible con el sistema de cerraduras electrónicas
Onity Integra3